



Feucht- / Nassraum

Produktbezeichnung	Feuchtraum	Nassraum
RAL-GZ 426	F	N
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	625–1310	625–1310
	Höhe mm	sturzhoch mit Oberteil	1875–2515	1875–2515

Technische Anforderungen				
Schallschutzklassen	1	---	---	---
	2	---	---	---
	3	---	---	---
	4	---	---	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	WK 1	---	---	---
	WK 2	---	---	---
	WK 3	---	---	---
Strahlenschutz		---	---	---
Prüfklima	a	---	---	---
	b	x		x
	c	---	---	---
Wärmeschutz	U [w/m ² x K]	---	---	---
Mechanische Beanspruchung		M (Klasse 2)		M (Klasse 2)

Oberfläche				
Oberfläche	Massiv	---	---	---
	Furnier	---	---	---
	Lack	---	---	---
	HPL	o		o
	CPL (Decora)	---	---	---
	Folie (Herdorit)	---	---	---

Türausführung				
Türdicke ca.	mm	40		40
Kantengeometrie	gefälzt	x		x
	stumpf	o		o
	Doppelfalz	---	---	---
	stumpf mit Zusatzfalz	---	---	---
Kantenausbildung	Furnier/Lack/Folie	o (nur Folie)		o (nur Folie)
	Einleimer	---	---	---
	Anleimer	---	---	---
	unverdeckter Anleimer	---	---	---
	PU/ABS	o		o

x = Standard

o = optional möglich

--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Feucht- / Nassraum

Türkomponente			
Bänder	Einbohrbänder	---	---
	Fräsbänder	X	X
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	---	---
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18251	X	X
	Mehrfachverriegelung	---	---
	Anti-Panik-Schloss	---	---
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	---	---
Schließmittel	Federband	---	---
	Scherenarm	0	0
	Gleitschiene	0	0
	ITS	---	---
	BTS	---	---
	Drehflügelantrieb	---	---
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	---	---
	Feststellung	---	---
Drücker	Feuerschutzbeschlag	---	---
	Notausgangsbeschlag	---	---
	Panikbeschlag	---	---
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	---	---
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung Friesbreiten	160 umlaufend	160 umlaufend
	Sonderlichtöffnungen	o (Bullauge oder Rechtecköffnung auf Anfrage)	o (Bullauge oder Rechtecköffnung auf Anfrage)
	Profilfräsungen	---	---
	Kassettenfüllung	---	---
	Leisten / Aufdoppelungen	---	---
Sonderkomponente	Sockelblech	o (nur aufgeklebt nicht eingelassen)	o (nur aufgeklebt nicht eingelassen)
	Türspion	---	---
	E-Öffner	---	---
	Fluchttüröffner	---	---
	Kabelübergang	---	---
	Blockschloss	---	---
	Riegelschaltkontakt	---	---
	Magnetkontakt	---	---

Wandanschluss			
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	X (Edelstahlzarge)	X (Edelstahlzarge)
	Stahlzarge zweiteilig	---	---
	Holzumfassungszarge	o (feuchtraumgeeignet)	---
	Holzumfassungszarge Typ F mit Montageblock	---	---
	Holzblockrahmen	---	---
	Holzblendrahmen	---	---
	G-Zarge	---	---
	Aluminiumzargen	0	0
Wandarten	Massiv- / Porenbeton	0	0
	Leichtbauwand	0	0
	Stützen / Pfeiler	0	0
	Kombinationen	0	0
	Verglasungswand F30	---	---