



| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktbezeichnung | SST 3-1 ₂₀ | SST 3-2 ₂₅ |
| Schallschutzklasse | 3 | 3 |
| erf. R _w | 37 dB | 37 dB |
| Abbildungen | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Baurichtmaße | Breite mm | Breite | 875–1375 | 875–1375 |
| | | mit Seitenteil(en) | --- | --- |
| | Höhe mm | sturzhoch | 1875–2500 | 1875–2500 |
| | | mit Oberteil | max. 3250 (mind. 350, max. 1500) | --- |

| Technische Anforderungen | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--|
| Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen) | WK 1 | --- | --- | |
| | WK 2 | 0 | 0 | |
| | WK 3 | --- | --- | |
| Strahlenschutz | | 0 | 0 | |
| Prüfklima | a | --- | --- | |
| | b | x | x | |
| | c | 0 | 0 | |
| Wärmeschutz | U [w/m ² x K] | 1,70 - 1,80 | 1,58 | |
| Mechanische Beanspruchung | | E (Klasse 4) | S (Klasse 3) | |

| Oberfläche | | | | |
|------------|------------------|-----|-----|--|
| Oberfläche | Massiv | --- | --- | |
| | Furnier | 0 | 0 | |
| | Lack | 0 | 0 | |
| | CPL (Decora) | 0 | 0 | |
| | HPL | 0 | 0 | |
| | Folie (Herdorit) | 0 | 0 | |

| Türausführung | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----|--|
| Türdicke ca. | mm | 50 bzw. 53 mm | 65 | |
| Kantengeometrie | gefälzt | x | --- | |
| | stumpf | --- | --- | |
| | Doppelfalz | --- | 0 | |
| | stumpf mit Zusatzfalz | --- | --- | |
| Kantenausbildung | Furnier/Lack/Folie | 0 | 0 | |
| | Einleimer | 0 | 0 | |
| | Anleimer | 0 | 0 | |
| | unverdeckter Anleimer | 0 | 0 | |
| | ABS | 0 | 0 | |

x = Standard

0 = optional möglich

--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



| Türkomponente | | | |
|--------------------------------|--|-----|-----|
| Dichtung im Aufdeck | | x | x |
| Bodendichtung | Anzahl | 1 | 1-2 |
| Bänder | Einbohrbänder | --- | --- |
| | Fräsbänder | x | x |
| | verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf) | --- | --- |
| Schlösser | Einsteckschloss nach DIN 18251 | x | x |
| | Mehrfachverriegelung | 0 | 0 |
| | Anti-Panik-Schloss | 0 | 0 |
| | Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP) | 0 | 0 |
| Schließmittel | Federband | 0 | --- |
| | Scherenarm | 0 | 0 |
| | Gleitschiene | 0 | 0 |
| | ITS | 0 | 0 |
| | BTS | 0 | --- |
| | Drehflügelantrieb | 0 | --- |
| Schließmittel Zusatzfunktionen | Freilauf | 0 | 0 |
| | Feststellung | 0 | 0 |
| Drücker | Zutrittskontrollen / Code-Karten | 0 | 0 |
| Gestaltungsmöglichkeiten | Lichtöffnung mind. Friesbreiten | --- | --- |
| | Sonder-Lichtöffnung | --- | --- |
| | Profilfräsungen | --- | --- |
| | Kassettenfüllung | --- | --- |
| | Leisten / Aufdoppelungen | 0 | 0 |
| Sonderkomponente | Belüftungsfunktion | --- | --- |
| | Sockelblech | 0 | 0 |
| | Türspion | 0 | 0 |
| | E-Öffner | 0 | 0 |
| | Fluchttüröffner | 0 | 0 |
| | Kabelübergang | 0 | 0 |
| | Blockschloss | 0 | 0 |
| | Riegelschaltkontakt | 0 | 0 |
| | Magnetkontakt | 0 | 0 |

| Wandanschluss | | | |
|-----------------------|--|---|-----|
| Wandanschluss (Zarge) | Stahlzarge | 0 | 0 |
| | Stahlzarge zweiteilig | 0 | 0 |
| | Holzumfassungszarge | 0 | --- |
| | Holzumfassungszarge Typ F mit Montageblock | 0 | --- |
| | Holzblockrahmen | 0 | --- |
| | Holzblendrahmen | 0 | --- |
| | G-Zarge | 0 | --- |
| | Aluminiumzargen | 0 | --- |
| Wandarten | Massiv- / Porenbeton | 0 | 0 |
| | Leichtbauwand | 0 | 0 |
| | Stützen / Pfeiler | 0 | 0 |
| | Kombinationen | 0 | 0 |