



Produktbezeichnung	Herholz 5	Herholz 5
Hauptfunktion	T 30-1	T 30-2
Zulassungs-Nr.	Z-6.20-1840	Z-6.20-1840
Mögliche Zusatzfunktion	Rauchschutz	Rauchschutz
Zeugnisnummer	P-120002014-10	P-120002014-22
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625 – 1660	1250 – 2910
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	max. 3375 (je Seitenteil max. 1000)	max. 4500 (je Seitenteil max. 1000)
	Höhe mm	sturzhoch	1750 – 2910	1750 – 2910
		mit Oberteil	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)

Technische Anforderungen				
Schallschutzklassen	1	---	---	---
	2	o	o	o
	3	o	o	o
	4	o (gültig für 5.1 Doppelfalz)	---	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	WK 1	---	---	---
	WK 2	o (gültig für 5.1)	---	---
	WK 3	o (gültig für 5.1 Doppelfalz und stumpf mit Zusatzfalz)	---	---
Strahlenschutz		o	o	o
Prüfklima	a	---	---	---
	b	x	x	x
	c	o	o	o
Wärmeschutz	U [w/m² · K]	1,51	1,51	1,51
Mechanische Beanspruchung		S	S	S

Oberfläche				
Oberfläche	Furnier	o	o	o
	Lack	o	o	o
	HPL	o	o	o
	CPL	o	o	o
	Folie	o	o	o

Türausführung				
Türdicke ca.	mm	68	68	68
Kantengeometrie	gefälzt	o	o	o
	stumpf	---	---	---
	Doppelfalz	x	x	x
	stumpf mit Zusatzfalz	o	o	o
Kantenausbildung	Furnier / Lack / Folie	o	o	o
	Einleimer	o	o	o
	Anleimer	o	o	o
	unverdeckter Anleimer	o	o	o
	ABS	o	o	o

x = Standard; o = optional möglich; --- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Türkomponente				
Bänder mit Verwendbarkeitsnachweis	Einbohrbänder	---	---	---
	Fräsbänder	x	x	x
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	o	o	o
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18250	x	x	x
	Mehrfachverriegelung	o	o	o
	Anti-Panik-Schloss	o	o	o
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	o	o	o
Schließmittel	Federband	---	---	---
	Scherenarm	x	x	x
	Gleitschiene	o	x	x
	ITS	o	o	o
	BTS	o	o	o
	Drehflügelantrieb	o	o	o
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	o	o	o
	Feststellung	o	o	o
Drücker	Feuerschutzbeschlag	x	x	x
	Notausgangsbeschlag	o	o	o
	Panikbeschlag	o	o	o
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	o	o	o
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	160/160/160/300	160/160/160/300	160/160/160/300
	Sonderlichtöffnungen	o	o	o
	Profilfräsungen	o	o	o
	Kassettenfüllung	o	o	o
	Leisten / Aufdoppelungen	o	o	o
Sonderkomponente	Sockelblech	o	o	o
	Türspion	o	o	o
	E-Öffner	o	o	o
	Fluchttüröffner	o	o	o
	Kabelübergang	o	o	o
	Blockschloss	o	o	o
	Riegelschaltkontakt	o	o	o
	Magnetkontakt	o	o	o

Wandanschluss				
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	o	o	o
	Stahlzarge zweiteilig	o	o	o
	Holzumfassungszarge	o	o	o
	Holzumfassungszarge mit Montageblock	o	o	o
	Holzblockrahmen	o	o	o
	Holzblendrahmen	o	o	o
	G-Zarge	o	o	o
Wandarten	Aluminiumzargen	o	---	---
	Massiv / Porenbeton	o	o	o
	Leichtbauwand	o	o	o
	Stützen / Pfeiler	o	o	o
	Kombinationen	o	o	o
	Verglasungswand F30	o	o	o