



# Brand- / Rauchschutz

Produktbezeichnung	Herholz 5	Herholz 5
Hauptfunktion	T 30-1	T 30-2
Zulassungs-Nr.	Z-6.20-1840	Z-6.20-1840
Mögliche Zusatzfunktion	Rauchschutz	Rauchschutz
Zeugnisnummer	P-120002014-10	P-120002014-22
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625–1660	1250–2910
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	max. 3375 (je Seitenteil max. 1000)	max. 4500 (je Seitenteil max. 1000)
	Höhe mm	sturzhoch	1750–2910	1750–2910
		mit Oberteil	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)

## Technische Anforderungen

Schallschutzklassen	1	---	---
	2	o	o
	3	o	o
	4	o (gültig für 5.1 Doppelfalz)	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	WK 1	---	---
	WK 2	o (gültig für 5.1)	---
	WK 3	o (gültig für 5.1 Doppelfalz und stumpf mit Zusatzfalz)	---
Strahlenschutz		o	o
Prüfklima	a	---	---
	b	x	x
	c	o	o
Wärmeschutz	U [w/m <sup>2</sup> x K]	1,51	1,51
Mechanische Beanspruchung		S (Klasse 3)	S (Klasse 3)

## Oberfläche

Oberfläche	Massiv	---	---
	Furnier	o	o
	Lack	o	o
	HPL	o	o
	CPL (Decora)	o	o
	Folie (Herdorit)	o	o

## Türausführung

Türdicke ca.	mm	68	68
Kantengeometrie	gefälzt	o	o
	stumpf	---	---
	Doppelfalz	x	x
	stumpf mit Zusatzfalz (Zusatzfälzen)	o	o
Kantenausbildung	Furnier/Lack/Folie	o	o
	Einleimer	o	o
	Anleimer	o	o
	unverdeckter Anleimer	o	o
	ABS	o	o

x = Standard; o = optional möglich; --- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Türkomponente			
Bänder mit Verwendbarkeitsnachweis	Einbohrbänder	---	---
	Fräsbänder	X	X
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	0	0
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18250	X	X
	Mehrfachverriegelung	0	0
	Anti-Panik-Schloss	0	0
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	0	0
Schließmittel	Federband	---	---
	Scherenarm	X	0
	Gleitschiene	0	X
	ITS	0	0
	BTS	0	0
	Drehflügelantrieb	0	0
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	0	0
	Feststellung	0	0
Drücker	Feuerschutzbeschlag	X	X
	Notausgangsbeschlag	0	0
	Panikbeschlag	0	0
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	0	0
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	160/160/160/300	160/160/160/300
	Sonderlichtöffnungen	0	0
	Profilfräsungen	0	0
	Kassettenfüllung	0	0
	Leisten / Aufdoppelungen	0	0
Sonderkomponente	Sockelblech	0	0
	Türspion	0	0
	E-Öffner	0	0
	Fluchttüröffner	0	0
	Kabelübergang	0	0
	Blockschloss	0	0
	Riegelschaltkontakt	0	0
	Magnetkontakt	0	0

Wandanschluss			
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	0	0
	Stahlzarge zweiteilig	0	0
	Holzumfassungszarge	0	0
	Holzumfassungszarge Typ F mit Montageblock	0	0
	Holzblockrahmen	0	0
	Holzblendrahmen	0	0
	G-Zarge	0	0
	Aluminiumzargen	0	---
Wandarten	Massiv-/Porenbeton	0	0
	Leichtbauwand	0	0
	Stützen/Pfeiler	0	0
	Kombinationen	0	0
	Verglasungswand F30	0	0