



# Brand- / Rauchschutz

Produktbezeichnung	Herholz 6	Herholz 6
Hauptfunktion	T 30-1	T 30-2
Zulassungs-Nr.	Z 6.16-1459	Z 6.16-1461
Mögliche Zusatzfunktion	Rauchschutz	Rauchschutz
Zeugnisnummer	P-120002240-11	P-120002240-22
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite	562–1515	1220–3000
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	---	---
	Höhe mm	sturzhoch	1750–3000	1750–3000
		mit Oberteil	max. 4000 (Oberteil max. 1000)	max. 4000 (Oberteil max. 1000)

Technische Anforderungen				
Schallschutzklassen	1	0	---	---
	2	0	---	---
	3	0	---	---
	4	---	---	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	WK 1	---	---	---
	WK 2	0	---	---
	WK 3	---	---	---
Strahlenschutz		---	---	---
Prüfklima	a	---	---	---
	b	x	x	x
	c	---	---	---
Wärmeschutz	U [w / m <sup>2</sup> x K]	in Abhängigkeit von der verwendeten Verglasung	in Abhängigkeit von der verwendeten Verglasung	in Abhängigkeit von der verwendeten Verglasung
Mechanische Beanspruchung		S (Klasse 3)	S (Klasse 3)	S (Klasse 3)

Oberfläche				
Oberfläche	Massiv	x	x	x
	Furnier	---	---	---
	Lack	0	0	0
	HPL	---	---	---
	CPL (Decora)	---	---	---
	Folie (Herdorit)	---	---	---

Türausführung				
Türdicke ca.	mm	68	68	68
Kantengeometrie	gefälzt	x	x	x
	stumpf	---	---	---
	Doppelfalz	0	0	0
	stumpf mit Zusatzfalz	0	0	0
Kantenausbildung Massivholz	klar lackiert	0	0	0
	natur	0	0	0
	RAL lackiert	0	0	0
	gebeizt	0	0	0

x = Standard  
 0 = optional möglich  
 --- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Türkomponente			
Bänder mit Verwendbarkeitsnachweis	Einbohrbänder	---	---
	Fräsbänder	X	X
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	0	0
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18250	X	X
	Mehrfachverriegelung	0	0
	Anti-Panik-Schloss	0	0
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	0	0
Schließmittel	Federband	---	---
	Scherenarm	X	0
	Gleitschiene	0	X
	ITS	0	0
	BTS	0	0
	Drehflügelantrieb	0	0
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	0	0
	Feststellung	0	0
Drücker	Feuerschutzbeschlag	X	X
	Notausgangsbeschlag	0	0
	Panikbeschlag	0	0
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	0	0
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	60/60/60/100 (abhängig von der Elementgröße)	60/60/60/100 (abhängig von der Elementgröße)
	Sonderlichtöffnungen	---	---
	Profilfräsungen	---	---
	Kassettenfüllung	0	0
	Leisten / Aufdoppelungen	---	---
Sonderkomponente	Sockelblech	---	---
	Türspion	---	---
	E-Öffner	0	0
	Fluchttüröffner	0	0
	Kabelübergang	0	0
	Blockschloss	0	0
	Riegelschaltkontakt	0	0
	Magnetkontakt	0	0

Wandanschluss			
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	0	0
	Stahlzarge zweiteilig	0	0
	Holzumfassungszarge	0	0
	Holzumfassungszarge Typ F mit Montageblock	0	0
	Holzblockrahmen	0	0
	Holzblendrahmen	0	0
	G-Zarge	0	0
	Aluminiumzargen	---	---
Wandarten	Massiv-/Porenbeton	0	0
	Leichtbauwand	0	0
	Stützen/Pfeiler	0	0
	Kombinationen	0	0
	Verglasungswand F30	0	0