





Produktbezeichnung	WAS 39	WAS 50
Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627	WK 2	WK 2
Zertifikat-Nr.	219 7044 679-1/2	GAS 255 34023
Abbildungen		

Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625 – 1125	625 – 1260
		mit Seitenteil(en)	---	1860 (max. 600)
	Höhe mm	sturzhoch	1875 – 2250	1875 – 2375
		mit Oberteil	---	max. 3000

Technische Türen				
Schallschutzklasse	1	o	o	
	2	o	o	
	3	o	x	
	4	---	---	
Strahlenschutz		o	o	
Prüfklima	a	---	---	
	b	x	x	
	c	o	o	
Wärmeschutz	U [w / m ² x K]	2,07	1,70-1,80	
Mechanische Beanspruchung		S (Klasse 3)	E (Klasse 4)	

Oberfläche				
Oberfläche	Massiv	---	---	
	Furnier	o	o	
	Lack	o	o	
	CPL (Decora)	o	o	
	HPL	o	o	
	Folie (Herdorit)	o	o	

Türausführung				
Türdicke ca.	mm	40 bzw. 50	50	
Kantengeometrie	gefälzt	x	x	
	stumpf	o	o (nur Schallschutzklasse 1 und 2)	
	Doppelfalz	---	---	
	stumpf mit Zusatzfalz	---	---	
Kantenausbildung	Furnier / Folie / Lack	o	o	
	Einleimer	o	o	
	Anleimer	o	o	
	unverdeckter Anleimer	o	o	
	ABS	o	o	

x = Standard

o = optional möglich

--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft



Türkomponente			
Dichtung im Aufdeck		0	0
Bodendichtung		0	0
Bänder	Einbohrbänder	X	---
	Fräsbänder	0	X
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	---	0
Schlösser	Einfachverriegelung 280 mm Stulplänge	X	X
	Mehrfachverriegelung	0	0 (Türblatthöhe > 2235 mm MFV)
	Anti-Panik-Schloss	0	0 (Mehrfachverriegelung)
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	---	0 (Mehrfachverriegelung)
Schließmittel	Federband	0	0
	Scherenarm	0	0
	Gleitschiene	0	0
	ITS	0	0
	BTS	---	---
	Drehflügelantrieb	0	0
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	0	0
	Feststellung	0	0
Drücker	ES 1 Schutzbeschlag	X	X
	ES 2 Schutzbeschlag	---	---
	ES 3 Schutzbeschlag	---	---
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	0	0
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	120/120/120/200	120/120/120/200
	Sonder-Lichtöffnungen	0	0 (nur Schallschutzklasse 1)
	Profilfräsungen	0	---
	Kassettenfüllung	---	---
	Leisten / Aufdopplungen	0	0
Sonderkomponente	Bandseitensicherung	0	X
	Sockelblech	0	0
	Türspion	0	0
	E-Öffner	0	0 (nur mit Stahlzarge)
	Fluchttüröffner	0	0
	Kabelübergang	0	0
	Blockschloss	0	0
	Riegelschaltkontakt	0	0
	Magnetkontakt	0	0

Wandanschluss			
Wandanschluss (Zarge)	Stahlzarge	0	0
	Stahlzarge zweiteilig	0	0
	Holzumfassungszarge	0	0
	Holzumfassungszarge Typ F mit Montageblock	---	0
	Holzblockrahmen	---	---
	Holzblendrahmen	0	---
	G-Zarge	---	---
	Aluminiumzargen	---	---
Wandarten	Massiv- / Porenbeton	0	0
	Leichtbauwand	---	0
	Stützen / Pfeiler	---	---
	Kombinationen	---	---