Brand- / Rauchschutz

Produktbezeichnung			Herholz Typ 5	Herholz Typ 5
Hauptfunktion			T 30-1	T 30-2
Zulassungs-Nr.			Z-6.20-1840	Z-6.20-1840
Mögliche Zusatzfunktion			Rauchschutz	Rauchschutz
Prüfzeugnisnummer			P-10-00-1859-AbP 03-C05-0103 de 01-ift	P-10-00-1859-AbP 04-C05-0103 de 01-ift
Abbildungen				
Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625–1660	1250–2910
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	max. 3375 (je Seitenteil max. 1000)	max. 4500 (je Seitenteil max. 1000)
	Höhe mm	sturzhoch	1750–2910	1750–2910
		mit Oberteil	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)	max. 3500 (Oberteil max. 1500 bzw. in Verbindung mit Seitenteil 1000)
Zargenfalzmaß	Breite mm	Breite	591–1341	1216–2591
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	---	---
	Höhe mm	sturzhoch	1733–2733	1733–2733
		mit Oberteil	---	---
Technische Anforderungen				
Schallschutzklassen	1		---	---
	2		o	o
	3		o	o
	4		o (gültig für 5.1 Doppelfalz)	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	RC 1		---	---
	RC 2		o (gültig für 5.1)	o (gültig für 5.1 mit Blockrahmen)
	RC 3		o (gültig für 5.1 Doppelfalz und stumpf mit Zusatzfalz)	---
Strahlenschutz			o	o
Prüfklima	a		---	---
	b		x	x
	c		o	o
Wärmeschutz	U [w / m² x K]		Prüfklima b = 1,41 Prüfklima c = 1,44	Prüfklima b = 1,41 Prüfklima c = 1,44
Mechanische Beanspruchung			S (Klasse 3)	S (Klasse 3)
Oberfläche				
Oberfläche	Furnier		o	o
	Lack		o	o
	HPL		o	o
	CPL (Decora)		o	o
	Folie (Herdorit)		o	o
Türausführung				
Türdicke ca.	mm		70	70
Türblattgewicht	kg /pro m²		39–42 (SSK 4 -> 49 kg)	39–42
Kantengeometrie	gefälzt		o	o
	stumpf		---	---
	Doppelfalz		x	x
	stumpf mit Zusatzfalz (Zusatzfälzen)		o	o
Kantenausbildung	Furnier / Lack / Folie		o	o
	Einleimer		o	o
	Anleimer		o	o
	unverdeckter Anleimer		o	o
	PU		o	---

Herholz Typ 5

Türkomponente			
Bänder mit Verwendbarkeitsnachweis	**Einbohrbänder**	---	---
	Fräsbänder	x	x
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	o	o
Schlösser	**PZ-Schloss nach DIN 18250**	x	x
	Mehrfachverriegelung	o	o
	Anti-Panik-Schloss	o	o
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	o	o
Schließmittel	**Federband**	---	---
	Scherenarm	x	o
	Gleitschiene	o	x
	ITS	o	o
	BTS	o	o
	Drehflügelantrieb	o	o
Schließmittel Zusatzfunktionen	**Freilauf**	o	o
	Feststellung	o	o
Drücker	**Feuerschutzbeschlag**	x	x
	Notausgangsbeschlag	o	o
	Panikbeschlag	o	o
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	o	o
Gestaltungsmöglichkeiten	**Lichtöffnung mind. Friesbreiten**	160/160/160/300	160/160/160/300
	Sonderlichtöffnungen	o	o
	Profilfräsungen	o	o
	Kassettenfüllung	o	o
	Leisten / Aufdoppelungen	o	o
Sonderkomponente	**Sockelblech**	o	o
	Türspion	o	o
	E-Öffner	o	o
	Fluchttüröffner	o	o
	Kabelübergang	o	o
	Blockschloss	o	o
	Riegelschaltkontakt	o	o
	Magnetkontakt	o	o
Wandanschluss			
Wandanschlüsse (Zarge)	**Stahlzarge**	o	o
	Stahlzarge zweiteilig	o	o
	Holzumfassungszarge	o	o
	Holzzarge Typ F mit/ohne Montageblock	o	o
	Holzblockrahmen	o	o
	Holzblendrahmen	o	o
Wandarten gemäß der aktuell gültigen Zulassung	**Massiv- / Porenbeton**	o	o
	Leichtbauwand	o	o
	Stützen / Pfeiler	o	o
	Kombinationen	o	o
	Verglasungswand F30	o	o

x = Standard
o = optional möglich
--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft