

# Ganzglasschiebetürbeschläge

## Protec

Edelstahl massiv  
Wandmontage ohne Einzugsdämpfung  
Tragkraft pro Flügel: bis 105 kg  
Fixlänge: 1880 mm



## Move Compact

Edelstahl-Optik Niro matt  
Wandmontage mit Einzugsdämpfung  
Tragkraft pro Flügel: 60 kg  
Fixlänge: 2000 mm

Edelstahl-Optik Niro matt  
Wandmontage ohne Einzugsdämpfung  
Tragkraft pro Flügel: 80 kg  
Fixlänge: 2000 mm



## Griffmuschel

GMR 6401 Massiv  
Edelstahl  
beidseitig



## Griffmuschel

GMR 6405 Massiv  
Edelstahl  
beidseitig



## Griffstange

GSTR 350 Basic  
Edelstahl massiv  
beidseitig

GSTR 350 Massiv  
Edelstahl massiv  
ein- und beidseitig



## Rollenschnäpper

Edelstahl  
Rollenschnäpperschließblech-Set  
(für seitliche und obere Faltmontage)  
(bei 2-flg. können 2 angebracht werden)



## Pendeltürbeschlag

PTB 2  
Edelstahl  
(inkl. Befestigungsplatte)  
(Mindestwandstärke 100 mm)



## Pendelband

Tensor  
Edelstahl



# Vorteile der Ganzglasschiebetürbeschläge

## Move Compact

- Geprüft in höchster Prüfklasse nach DIN EN1527 ift  
Rosenheim = 100.000 Betätigungszyklen
- Tragkraft 60 kg (weitere Gewichtsklassen mit gleicher Laufschiene bis 150 kg realisierbar)
- Zum Lieferumfang gehört optional eine beidseitige Einzugsdämpfung
- Eine Glasbearbeitung für die Einzugsdämpfung ist generell nicht erforderlich
- Einfache und schnelle Montage, da sämtliche Montageteile frontseitig zugänglich sind
- Die Blende wird per Klipp Technik angebracht, was die Montage- und Demontage zusätzlich vereinfacht
- Höhenverstellung im Laufwagen auch bei komplett eingebauter Tür möglich
- Auch bei einer nachträglichen Montage der Einzugsdämpfung ist keine Demontage der Glastür erforderlich
- Universal einsetzbar für Decken- und Wandmontage
- Leichtläufige und geräuscharme kugelgelagerte Kunststoffrollen
- Aufrüstbar für Montage an Glas mit speziellen Glashaltern möglich
- Nachrüstbar mit Synchrotechnik bei 2flg Anlagen



## Protec

12 Jahre Garantie, Tragkraft 105 kg

A) Laufschiene vollmassiv Edelstahl, dadurch deutlich höhere Laufruhe

B) 69,5 mm große Laufrollen erhöhen zusätzlich deutlich die Laufruhe des Systems

C) Die Aushebelsicherung ist am Rollwagen exakt justierbar

D) Die Höhenverstellbarkeit ist am massivem Edelstahlrollwagen vorderseitig einstellbar

E) Es können viele individuelle Wandabstände realisiert werden

F) Die diversen Wandrosetten sind für verschiedene Wandsituationen realisierbar

G) Direktverschraubung durch die Laufschiene mittels Spezialschrauben aus massivem Edelstahl

- Optional können diverse Schrauben und Dübel für verschiedene Wandsituationen geliefert werden
- Optional mit Einzugsdämpfung beidseitig lieferbar
- Optional bei 2flg. Anlagen auch in Synchrotechnik lieferbar
- Optional auch als Glas- an Glasanlage lieferbar

