



Feucht- / Nassraum

Produktbezeichnung		Feuchtraum	Nassraum
RAL GZ 426		F	N
Abbildungen			
Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625 – 1310
		mit Seitenteil(en) (Stahlz-	---
	Höhe mm	sturzhoch	1875 – 2515
		mit Oberteil	---
Zargenfalzmaß	Breite mm	Breite	
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)	
	Höhe mm	sturzhoch	
		mit Oberteil	
Technische Anforderungen			
Schallschutzklassen	1	---	---
	2	---	---
	3	---	---
	4	---	---
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	RC 1	---	---
	RC 2	---	---
	RC 3	---	---
Strahlenschutz		---	---
Prüfklima	a	x	---
	b	o	x
	c	---	---
Wärmeschutz	U [w / m ² x K]	1,77	1,77
Mechanische Beanspruchung		M (Klasse 2) / S (Klasse 3)	M (Klasse 2)
Einlage	Vollspan	o	o
Oberfläche			
Oberfläche	Furnier	---	---
	Lack	---	---
	HPL	o	o
	CPL (Decora)	o	---
	Folie (Herdorit)	---	---
Türausführung			
Türdicke ca.	mm	40	40
Türblattgewicht	kg / pro m ²	17,8	17,8
Kantengeometrie	gefälzt	x	x
	stumpf	o	o
	Doppelfalz	---	---
	stumpf mit Zusatzfalz	---	---
Kantenausbildung	Folie	x	x
	Einleimer	---	---
	Anleimer	---	---
	unverdeckter Anleimer	---	---
	PU	o	o



Feucht- / Nassraum

Türkomponente			
Bänder	Einbohrbänder	---	---
	Fräsbänder	x	x
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	o	o
Schlösser	PZ-Schloss nach DIN 18251	x	x
	Mehrfachverriegelung	---	---
	Anti-Panik-Schloss	---	---
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	---	---
Schließmittel	Federband	---	---
	Scherenarm	o	o
	Gleitschiene	o	o
	ITS	o	o
	BTS	---	---
	Drehflügelantrieb	---	---
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	---	---
	Feststellung	---	---
Drücker	Feuerschutzbeschlag	---	---
	Notausgangsbeschlag	---	---
	Panikbeschlag	---	---
	Zutrittskontrollen / Code-Karten	---	---
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	160 umlaufend	160 umlaufend
	Sonderlichtöffnungen	o (Bullauge oder Rechtecköffnung auf Anfrage)	o (Bullauge oder Rechtecköffnung auf Anfrage)
	Profilfräsungen	---	---
	Kassettenfüllung	---	---
	Leisten / Aufdoppelungen	---	---
Sonderkomponente	Sockelblech	o (nur aufgeklebt, nicht eingelassen)	o (nur aufgeklebt, nicht eingelassen)
	Türspion	---	---
	E-Öffner	---	---
	Fluchttüröffner	---	---
	Kabelübergang	---	---
	Blockschloss	---	---
	Riegelschaltkontakt	---	---
	Magnetkontakt	---	---
Wandanschluss			
Wandanschlüsse (Zarge)	Stahlzarge	x (Edelstahlzarge)	x (Edelstahlzarge)
	Stahlzarge zweiteilig	o	o
	Holzumfassungszarge	---	---
	Holzblockzarge Typ F mit Montageblock	---	---
	Holzblockrahmen	---	---
	Holzblendrahmen	---	---
	G-Zarge	---	---
	Aluminiumzargen	o	o
Wandarten	Massiv-/Porenbeton	o	o
	Leichtbauwand	o	o
	Stützen/Pfeiler	o	o
	Kombinationen	o	o
	Verglasungswand F30	---	---

x = Standard
o = optional möglich
--- = nicht möglich bzw. nicht geprüft