





Produktbezeichnung		SST 5-1.2	SST 5-2.2	
Schallschutzklasse		5	5	
erf. R_w		47–49 dB (in Abhängigkeit von der Wanddicke)	49–53 dB (in Abhängigkeit von der Wanddicke)	
Abbildungen				
Baurichtmaße	Breite mm	Breite	625–1375	625–1500
		mit Seitenteil(en)	---	---
	Höhe mm	sturzhoch	1875–2260	1875–2500
		mit Oberteil	---	---
Zargenfalzmaß	Breite mm	Breite		
		mit Seitenteil(en) (Stahlzarge)		
	Höhe mm	sturzhoch		
		mit Oberteil		
Technische Anforderungen				
Einbruchschutz (Einschränkungen bei der Beschlagsauswahl berücksichtigen)	RC 1	---	---	
	RC 2	0	0	
	RC 3	---	0	
Strahlenschutz		0	0	
Prüfklima	a	---	---	
	b	x	x	
	c	0	0	
Wärmeschutz	U [$w/m^2 \times K$]	Prüfklima b = 1,86 Prüfklima c = 1,82	Prüfklima b = 1,41/1,69 Prüfklima c = 1,44/1,66	
Mechanische Beanspruchung		S (Klasse 3)	S (Klasse 3)	
Oberfläche				
Oberfläche	Furnier	0	0	
	Lack	0	0	
	CPL (Decora)	0	0	
	HPL	0	0	
	Folie (Herdorit)	0	0	
Türausführung				
Türdicke ca.	mm	40/40 (Doppeltüranlage)	70/50 (Doppeltüranlage)	
Türblattgewicht	kg /pro m^2	25/27	39/35	
Kantengeometrie	gefälzt	x	x	
	stumpf	0	0	
	Doppelfalz	---	0	
	stumpf mit Zusatzfalz	---	0	
Kantenausbildung	Furnier/Lack/Folie	0	0	
	Einleimer	0	0	
	Anleimer	0	0	
	unverdeckter Anleimer	0	0	
	PU	0	0	



Herholz SST 5.1-2 / 5.2-2

Türkomponente			
Dichtung im Aufdeck		0	0
Bodendichtung	Anzahl je Flügel	1	2+1
Bänder	Einbohrbänder	x	---
	Fräsbänder	0	x
	verdeckte Bänder (Kantengeometrie stumpf)	0	0
Schlösser	Einsteckschloss nach DIN 18251	x	x
	Mehrfachverriegelung	0	0
	Anti-Panik-Schloss	0	0
	Selbstverriegelndes Anti-Panik-Schloss (SVP)	0	0
Schließmittel	Federband	---	---
	Scherenarm	0	0
	Gleitschiene	0	0
	ITS	0	0
	BTS	---	---
	Drehflügelantrieb	0	0
Schließmittel Zusatzfunktionen	Freilauf	0	0
	Feststellung	0	0
Drücker	Zutrittskontrollen / Code-Karten	0	0
Gestaltungsmöglichkeiten	Lichtöffnung mind. Friesbreiten	0 (120/120/120/200)	0 (120/120/120/200)
	Sonder-Lichtöffnung	0	0 (Bullauge Ø 350 mm oder eckig 300 x 300 mm)
	Profilfräsungen	0	0
	Kassettenfüllung	---	---
	Leisten / Aufdoppelungen	0	0
Sonderkomponente	Belüftungsfunktion	---	---
	Sockelblech	0	0
	Türspion	---	---
	E-Öffner	0	0
	Fluchttüröffner	0	0
	Kabelübergang	0	0
	Blockschloss	0	0
	Riegelschaltkontakt	0	0
	Magnetkontakt	0	0
Wandanschluss			
Wandanschluss (Zarge)	Stahlzarge	0	0
	Stahlzarge zweiteilig	0	0
	Holzumfassungszarge	0	0
	Holzzarge Typ F mit/ohne Montageblock	0	0
	Holzblockrahmen	0	0
	Holzblendrahmen	0	0
	Aluminiumzargen	---	---
Wandarten	Massiv- / Porenbeton	0	0
	Leichtbauwand	0	0
	Stützen / Pfeiler	0	0
	Kombinationen	0	0

x = Standard
 0 = optional möglich
 --- = nicht möglich bzw. nicht geprüft